




OVERZICHT LIJMKAMMEN

Afbeelding	Omschrijving	Verpakt per	Artikelnr.
 B1*	Lijmkam 18 cm. B1 Verlijmen van o.a. Schonox TS-mat met MS Elastic, verlijmen van elastische- en textielfloerbedekking, linoleum en kurk. - verbruik ± 375 gram/m² - tandbrugbreedte: 2,6 mm. - tandgatbreedte: 2,4 mm. - tandgatdiepte: 2,00 mm.	10 stuks	25.10.001
 B3*	Lijmkam 18 cm. B3 Verlijmen van spaanplaat broodjes of mozaiekvloeren (ook als ondervloer) met een ééncomponentlijm zoals MS Elastic en Hard Elastic, een tweecomponentlijm zoals PU950 of een dispersielijm zoals Parkett Basic. - verbruik 600 - 800 gram/m² - tandbrugbreedte: 3,3 mm. - tandgatbreedte: 3,7 mm. - tandgatdiepte: 3,25 mm.	10 stuks	25.10.002
 B6*	Lijmkam 18 cm. B6 Verlijmen van o.a. spaanplaat op cement-dekvloeren of anhydriet met een ééncomponentlijm zoals MS Basic, MS Elastic en Hard Elastic, een tweecomponentlijm zoals PU950 of een dispersielijm zoals Parkett Basic. - verbruik 700 - 900 gram/m² - tandbrugbreedte: 4,9 mm. - tandgatbreedte: 4,1 mm. - tandgatdiepte: 3,6 mm.	10 stuks	25.10.003
 B11*	Lijmkam 18 cm. B11 Verlijmen van stroken, massief of kant-en-klaar parket met een ééncomponentlijm zoals MS Basic, MS Elastic of Hard Elastic of een tweecomponentlijm zoals PU950. - verbruik 900 - 1200 gram/m² - tandbrugbreedte: 7,9 mm. - tandgatbreedte: 6,1 mm. - tandgatdiepte: 5 mm.	10 stuks	25.10.009
 B15*	Lijmkam 18 cm. B15 Verlijmen van kops hout, hoogkantlamelparket en planken delen met o.a. MS Basic, MS Elastic, Hard Elastic of PU950. - verbruik 1050 - 1250 gram/m² - tandbrugbreedte: 6,9 mm. - tandgatbreedte: 5,6 mm. - tandgatdiepte: 6,3 mm.	10 stuks	25.10.003B

*Spatelveranding volgens TKB-norm