

# OLI-NATURA HS Coloröl



## Productbeschrijving

OLI-NATURA HS Coloröl is een gepigmenteerde, diep indringende high-solid olie van gemodificeerde natuurlijke harsen en **snel drogende** oliën, waarmee nieuwe en renovatievloeren in één behandeling met natuurlijke kleuren behandeld kunnen worden. De microfijne, lichtstabiele pigmenten trekken in de bovenste poriën van het hout en geven het oppervlak een duurzame, water- en vuilafstotende laag. Het hout blijft dampdoorlatend, wat een positief effect heeft op het ruimteklimaat. Afhankelijk van de kleurnuance krijgt het hout een rustieke of exotische optiek. In totaal zijn er in 3 transparante en UV -stabiele kleuren verkrijgbaar die indien gewenst overgelakt kunnen worden met OLI-AQUA TOP 2K Parkettsiegel 51.20.

## Eigenschappen

- Geschikt voor bijna alle soorten hout (op eiken het beste resultaat)
- Te gebruiken als impregnering en grondering
- Goed te verwerken, machinaal of handmatig
- Extreem zuinig
- Sterk
- In delen te bewerken, geen aanzetten
- Absoluut natuurlijk, niet schadelijk voor de gezondheid

## Voldoet aan

- V.O.S. norm
- EU-Decopaint-Richtlijn
- DIN EN 71-3 (Veiligheid van speelgoed)
- Zonder formaldehyde en aromaten
- Zonder biocide werkzame stoffen en conserveringsmiddelen

## Toepassingsgebied

Voor de gekleurde basisbehandeling van onbehandelde houten, kurk- en OSB-vloeren binnen.

## Bestelgegevens

Kleur	Artikelnummer Inhoud: 1 liter
Wit gekalkt	37.27.001
Graugrijs	37.28.001
Wengé	37.29.001

## Samenstelling

Gemodificeerde plantaardige olie zoals lijnolie; isoparaffinische koolwaterstof in farmaceutische kwaliteit; loodvrije droge stoffen; lichtechte aardverfstoffen en minerale pigmenten.

## Opslag

In de origineel gesloten can 24 maanden houdbaar. Temperaturen bij opslag en transport niet boven +30 °C.

## Kenmerk

Kenmerk en veiligheidsaanwijzingen kunt u vinden in ons veiligheidsinformatieblad op [www.renotecduo.nl](http://www.renotecduo.nl)

## Applicatie

1. Voor zowel een nieuwe als renovatievloer geldt dat het hout met schuurgang korrel 80/100/120 geschuurd/gepolijst dient te worden, en schoon, droog, vet-, olie-, was- en stofvrij moet zijn. Een uitzondering is de kleur "wit gekalkt": Hier wordt een laatste keer polijsten met een korrel 80 / 100 aanbevolen.
2. De olie goed roeren/schudden en spaarzaam op het oppervlak gieten/rollen. Het verbruik per laag ligt bij ca. 20 g/m<sup>2</sup> op eiken en tot 40 g/m<sup>2</sup> bij sterk zuigende houtsoorten. Daarna gelijkmatig dun verdelen met een olie-/lakspaan of olie-roller. Bij grote oppervlakken altijd in delen werken.
3. De olie 20-30 minuten in laten dringen en evt. daar bijgieten waar de vloer sneller opzuigt. Daarna met boenmachine en groene pad zo lang inmasseren, totdat het oppervlak er verzadigd en niet meer vochtig uit ziet. Overtollig materiaal verwijderen.
4. Binnen maximaal 4-6 uur droogwrijven met de boenmachine en witte pad.
5. Afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur is de geoliede vloer na 2-3 dagen volledig belastbaar. Gedurende deze tijd beschermen tegen water.

## Opmerking

- Niet verwerken bij een vloertemperatuur van minder dan +12 °C.
- Opgaven voor het drogen gemeten bij normale condities van +20 °C en 50% luchtvochtigheid.
- Beschadigde plekken goed schuren/polijsten en olie één keer aanbrengen.
- Gevaar voor zelfontbranding! Natte doeken/pads direct na het gebruik opbergen in een Duoline® pads opbergvat.
- Als grondeerolie overlakbaar met OLI-AQUA TOP 2K Parkettsiegel 51.20. Over te lakken na 48 uur drogen. Voor het overlakken het oppervlak licht ruw maken met een groene pad onder de boenmachine.
- Het overlakken gebeurt in volledige lagen.

## Reinigen en onderhoud (eindgebruiker/consument)

Kijk op [www.oliefris.nl](http://www.oliefris.nl).

Onze toepassingstechnische aanbevelingen in woord en geschrift zijn een vrijblijvend advies. Zij zijn gebaseerd op onze ervaring en de stand van onze kennis uit de praktijk van dat moment. Zij ontslaan de verwerker er niet van onze producten in eigen verantwoording zelf te controleren op geschiktheid voor het geplande doel. Hiermee verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid. Stand:28.01.2010

Prijsopgave en levering volgens onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponeed bij K.v.K. te Breda onder nr. 20110969.

RENOTEC duo® BV  
Tel.: +31 (0)164 – 242170

Bedrijventerrein Noordland  
Fax: +31 (0)164 – 241200

Witteveenweg 8  
E-mail: [verkoop@renotecduo.nl](mailto:verkoop@renotecduo.nl)

4612 RA Bergen op Zoom  
Website: [www.renotecduo.nl](http://www.renotecduo.nl)