

## OLI-AQUA POLISHsport lakvloeronderhoudsmiddel 15.96 (37.47.001)

### Productbeschrijving

OLI-AQUA POLISHsport 15.96 is een oplosmiddelvrij hoogwaardig onderhoudsproduct voor alle waterbestendig gelakte houten- en/of parketvloeren in sportvloeren. Het kan onverdund worden aangebracht als basisverzorgingsmiddel en verdund als onderhoudsproduct. Gecertificeerd dus geschikt voor alle sporthallen. Voldoet aan de wrijfingcoëfficiënt volgens DIN 18032 deel 2.



### Eigenschappen

- Reconditioneren van waterbestendig gelakte houten- en/of parketvloeren.
- Vormt een glanzende, waterproof, antislip en slijtvaste filmlaag.
- Verwijdert schuurtekens betrouwbaar.
- Glijwrijfingcoëfficiënt volgens DIN 18032 deel 2.

### Toepassingsgebied

Alle gelakte houten- en/of parketvloeren die worden gebruikt voor sport.

### Houdbaarheid

12 maanden in de originele gesealde verpakking. Tijdens opslag en transport moet het product in een omgevingstemperatuur tussen de +30 °C en +5 °C blijven.

### Kenmerk

Kenmerken en veiligheidsaanwijzingen kunt u vinden in ons veiligheidsinformatieblad op [www.renotecduo.nl](http://www.renotecduo.nl)

### Applicatie

#### Nieuwe polishlaag

- Breng de OLI-AQUA POLISH MAT onverdund aan in een gelijkmatige dunne filmlaag met een lichtvochtige wolhoes (25.08.066) samen met een T-frame (25.08.067) op een met OLI-AQUA CLEAN 15.97 schoongemaakt oppervlak. U kunt ook gebruik maken van een lichtvochtige microfasedoek (17.01.002) samen met de QUICKCLEAN® vloerwisserset (17.01.001)
- Wanneer een hoger glansniveau gewenst is, herhaalt u de toepassing in een kruislingse beweging op een contact-droge vloer.
- 12 uur droogtijd voor normale belasting, ideaal is om de vloer een nacht te laten drogen.
- Verbruik: 20-25 g / m<sup>2</sup> per laag.

#### Herstellen oude polishlaag

- Eerst reinigen met OLI-AQUA CARE volgens handleiding.
- Vul een emmer met handwarm water ±25 ° en meng 4 a 5 dopjes polish.
- Nu kunt u de vloer, de polishlaag, herstellen door deze lichtvochtig met een microfasedoek te behandelen.
- Deze behandeling kan 3 tot 4 keer worden herhaald. Hierna moet de vloer worden gestript met de OLI-AQUA CLEAN (37.48.001) waarna er een nieuwe polishlaag kan worden opgebracht.

### Advies

Wij kijken met u mee op de vloer via uw smartphone: [renotecduo.mobi](http://renotecduo.mobi)



QUICKCLEAN®  
(17.01.001)



Onze toepassingstechnische aanbevelingen in woord en geschrift zijn een vrijblijvend advies. Zij zijn gebaseerd op onze ervaring en de stand van onze kennis uit de praktijk van dat moment. Zij ontslaan de verwerker er niet van onze producten in eigen verantwoordelijkheid zelf te controleren op geschiktheid voor het geplande doel. Hiermee verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid. Stand:08-08-2011

Prijsopgave en levering volgens onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponeed bij K.v.K. te Breda onder nr. 20110969.