



Grovere lijkam

De mozaïek tussenvloer is zonder voorbereidingen verlijmd op de zand-cement dekvloer met MS-Basic, een lijm op basis van Silyl Modified Polymers (SMP) van Schönox (www.schoe-nox.com). Deze lijmen worden ook wel 'MS-polymeerlijmen' of 'silaanlijmen' genoemd. "In plaats van de geadviseerde 800 gram per vierkante meter, hebben we met een grovere lijkam 1.000 gram per meter opgezet om het mozaïek echt goed vast te krijgen", gaat Roel verder. "Normaal hebben we een andere lijmleverancier, maar die adviseerde ons op de dekvloer eerst twee lagen epoxyprimer aan te brengen, en de laatste in te strooien met kwartszand. Dat zou voor de klant te duur worden, en ons te veel tijd kosten. Zo zijn we bij Schönox uitgekomen, en dat werkte goed."

Zo weinig mogelijk

De visgraatvloer met dubbele bies en staande band ligt op de begane grond en twee bovenverdiepingen – totaal 400 vierkante meter – van het fraaie pand. Hiervoor zijn 6 mm dikke tapisstroken van 7 x 35 cm gebruikt. Deze zijn geleverd door Select Parket (www.selectparket.com). De in designvloeren gespecialiseerde maatwerkfabrikant leverde ook de biezen: twee stroken wengé met daartussen één strook eiken. De randafwerking is door de aannemer gedaan met hoge, 5 meter lange wit geschilderde plinten in meranti.

De tapisstroken zijn – na het vlakschuren – op de tussenvloer

genageld en verlijmd met Schönox Hard Elastic, een water-vrije, elastische SMP-lijm. "Deze verlijmt prima, maar kruipt wel flink naar boven. Je moet echt proberen de delen zo min mogelijk tegen elkaar te drukken, zodat je zo weinig mogelijk lijm naar boven perst. Want die blijft wit bij het oliën", vult Martijn van Karsen aan. Rotinka Parket had deze freelance parketteur samen met Pieter van Pelt ingeschakeld omdat het leggen hem anders negen weken had gekost.

Dik als pindakaas

Voor het voegen gebruikten de parketteurs Eukula Strato van Renotec Duo (www.renotecduo.nl). Roel: "Daar kun je echt in één laag alle spijkergaatjes en naadjes mee vullen omdat je hem zo dik als pindakaas kunt maken." De vloer is afgewerkt met Aquamarijn Corcol van UP Ursa Paint (www.ursapaint.nl). De leggers brachten deze vloerolie met de spatel aan, en poetsten de afwerklaag daarna in met een 1-schijfmachine. Vlak voor oplevering brachten zij nog een laag Aquamarijn Revol aan.

"Dit was een heel leuke klus", besluit Roel. "Voor ons is 400 vierkante meter echt een uitschieter. We doen wel vaker projecten, maar dan houdt het op bij 150 meter. De samenwerking met de andere werklui was ook prima. Het enige echte probleem was dat we beneden een week vertraging hadden omdat de stukadoors nog niet klaar waren."

De warmtepompinstallatie maakt via vier diepe putten gebruik van aardwarmte.

Roel schuurt al vijf jaar stofvrij met de Bona DCS 70. "Dit is een van de eerste twintig! Eigenlijk jammer dat de Arbeidsinspectie die nu voor iedereen verplicht stelt. Want ik verkoop mijn vloeren als stofvrij, en daar heb ik mij hier in de regio altijd goed mee kunnen onderscheiden."

Voor een warme uitstraling is de vloer afgewerkt met Aquamarijn Corcol. Dit is een vloerolie van UP Ursa Paint, die de parketteurs met de spatel aanbrachten.

