

Bona Belt

by  KÜNZLE & TASIN

Technisch merkblad

De compacte Bona Belt is makkelijk manoeuvreerbaar. Met de speciaal ontworpen transportkar is de machine gemakkelijk te verplaatsen of te transporteren. Krachtig en efficiënt, met twee optionele walsbreedtes, 200 en 250 mm, maakt van de Bona Belt een veelzijdige machine voor allerlei schuurwerk. Snelle en eenvoudige demontage en montage. Een snelstart functie, betrouwbaar in alle omstandigheden. Door het efficiënte stofafzuigsysteem wordt stofontwikkeling tot een minimum beperkt. Voor de optimale reductie van stof, de Bona Belt is geschikt om aangesloten te worden op de Bona DCS 70 (Bona Dust Containment System).

Toepassing

Voor het schuren van alle types houten vloeren en parketvloeren.

Kenmerken

- Aanpasbaar aan vele behoeften
- Door het compacte ontwerp is de machine eenvoudig te manoeuvreren en eenvoudig te vervoeren
- Door unieke constructie eenvoudig wals verwisselen van of 200 mm of 250 mm breedte
- Ergonomisch ontworpen handvat met veerkracht voor het heffen of neerlaten van de wals
- Zeer efficiënte stofafzuiging
- Instelmogelijkheden aan de bovenkant van de machine
- Door grote voor- en zijpanelen makkelijke bereikbaarheid van de wals en de spanrol
- Transportkar voor het eenvoudig vervoeren
- Gebruiksklaar voor stofafzuiging

Technische gegevens

Walsbreedte	: 200 mm of 250 mm
Afmeting schuurband	: 200 x 750 mm of 250 x 750 mm
Snelstartfunctie	: starten met 1 druk op de knop op een 10 A zekering
Vermogen	: 1-fase 2,2 kW
Totaal gewicht	: 74 kg
Stofontlading	: < 2 mg / m ³ lucht

Schuren

